

SW 60 .Споттер для рихтовки кузовов с пневмо клещами или без.Расходники захваты



Івано-Франківськ, Україна

Акція по споттеру SW 60 повної комплектації за 38500 грн.

В комплект поставки входит:

- 1.Спотер SW 60
- 2.Универсальный набор для односторонней точечной сварки KST 2 (расходники)
- 3.Тележка для споттера CR 35
4. Контакт МАССА
- 5.PNK 25 IAR Клеши для двусторонней сваكري
- 6, Балансир для удержания рукава.
- 7.Супорт ручной
- 8.Електрод для приварки проволоки
- 9.Волнистая проволока
- 10.Магнит для удержания волнистой проволоки Модель "SW 60" – аппарат для односторонней и двух сторонней точечной сварки.

Скорость и легкость работы гарантирована. Для работы достаточно выбрать толщину свариваемого металла и инструмент, для того чтобы МИКРОПРОЦЕССОР сам выбрал оптимальные сварочные характеристики. Если Вам понадобится изменить предложенные настройки – ПОЖАЛУЙСТА.

Для избежания постоянной корректировки параметров Внесите их в Память аппарата! Возможно одновременное подключение нескольких сварочных приспособлений (пистолет для точечной сварки или два пистолета для двойной односторонней контактной точечной сварки). При нажатии на кнопку, которая находится на пистолете, аппарат сам определяет его позицию тем самым, давая ток необходимый для этого пистолета.

ДВУХПОСТОВОЙ АППАРАТ

Может работать с пятью различными инструментами;

Автоматическое определение инструмента;

Точечная сварка по таймеру (для равномерной сварки), возможность отключения таймера;

Контроль напряжения;

Пневматическое сжатие электродов;

Двойная защита от перегрузки;

Мобильная тележка (опция) для перевозки споттера SW 60, тележка может комплектоваться Балансирующей рукой со

стабилизатором для удержания рукавов; Технические характеристики двухсторонней контактной сварки SW 60 400/50 DECA :

Входное напряжение, фxB 1 x 400

Плавкий предохранитель, А 32

Потребляемая мощность, кВт 11

Напряжение холостого хода (НХХ), В 8, 5

Продолжительность включения (ПВ), А 5%

Размеры, мм 300 x 575 x 320

AvizInfo.com.ua

1/2

Вес, кг 64

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Одностороння сварка

Пределы регулировки сварочного тока, А 200 ÷ 6 000
Толщина металла при односторонней сварке, мм 0, 8 + 0, 8
Длина силового кабеля, мм 1 500 + 2 500 Двухстороння сварка
Пределы регулировки сварочного тока, А 2 000 ÷ 6 000
Толщина свариваемого металла, мм 2, 5 + 2, 5
(1, 0 + 1, 0 + 1, 0)
Производительность, точек/час 180
Производительность H2O, точек/час 980

Сварочное оборудование DECA.
Оборудование ддля кузовного ремонта и СТО.

Price: **1 200 €**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Цанько Мирослав

+38-063-717-44-00 (W

**пр.С.Бандери 23.(М.Почайна ,
Парковка ТЦ Городок)**