

## Комплект Видеонаблюдения GreenVision GV-K-M 6304DP-CM01



AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

GV-K-M 7304DP-CM01

Основной процессор

Высокопроизводительный мультимедийный процессор HI3515

Операционная система

Встроенная LINUX

Ресурсы системы

Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети

Разрешение встроенного монитора

800×480

Стандарт

PAL/NTSC

Метод сжатия

H.264

Скорость записи

D1/CIF 1-25 кад/с

Детекция движения

---

396 зон (22×18), чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность), запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email

AvizInfo.com.ua

1/4

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Метод сжатия

G711A

Режим записи

Вручную, по расписанию (постоянная, по детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала)), стоп

Режим поиска

Время/дата, тревога, детекция движения & точный поиск (с точностью до секунды)

Хранение архива

Встроенный HDD или сеть

Резервное копирование

USB-устройство, сеть

Сетевой интерфейс

RJ-45 (10M/100M)

Функции сети

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, SMTP, FTP

Просмотр с мобильных устройств

Windows Mobile, Blackberry, iPhone, Android, Symbian

Видео вход

4 канала, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)

Видео выход

1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA - 1920x1080 max

Аудио вход

1 канал

Аудио выход

1 канал

USB интерфейс

2 порта USB2.0

HDD

1 SATA (max 2Tb)

Матрица

1/4" HDIS Color CMOS Sensor

Горизонтальное разрешение

700 ТВЛ

Стандарт видеосигнала

PAL

Тип объектива

f=3, 6мм

ИК-подсветка

20м (Ф5×24 Диода)

Число эффективных пикселей

720 (г) x 576 (в)

Электронный затвор (1/25)

1/50-1/100000s  
Отношение сигнал/шум  
Менее 48 дБ (при отключенной функции AGC)  
Минимальная освещенность  
0, 3 Lux  
Баланс белого (WB)  
Авто  
Авторегулировка усиления (AGC)  
Авто  
Компенсация засветки фона (BLC)  
Авто  
Функция День/ночь  
Авто  
Угол обзора (Г)  
75.7°  
Синхронизация  
Внутренняя  
Видеовыход  
1Vp-p Композитный выход (75Ω / BNC)  
Класс защиты  
IP66  
Питание  
DC 12V/100mA  
Рабочая температура  
(-10°C +50°C)  
Цвет корпуса  
Черный  
Материал корпуса  
Металл  
Вес  
400г  
КАМЕРА АНТИВАНДАЛЬНАЯ

Матрица  
1/4" HDIS Color CMOS Sensor  
Горизонтальное разрешение  
700 ТВЛ  
Стандарт видеосигнала  
PAL  
Тип объектива  
f=3, 6мм  
ИК-подсветка  
20м (Ф5×24 Диода)  
Число эффективных пикселей  
720 (г) x 576 (в)  
Электронный затвор (AES)  
1/50-1/100000s  
Отношение сигнал/шум  
Менее 48 дБ (при отключенной функции AGC)  
Минимальная освещенность  
0 Lux  
Баланс белого (WB)  
Авто  
Авторегулировка усиления (AGC)  
Авто  
Компенсация засветки фона (BLC)  
Авто  
Функция День/ночь  
Авто  
Угол обзора (Г)  
75.7°  
Синхронизация  
Внутренняя  
Видеовыход  
1Vp-p Композитный выход (75Ω / BNC)

~~Класс защиты~~

IP66

Питание

DC 12V/100mA

Рабочая температура  
(-10°C +50°C)

---

Price: **2 444 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Успенська Тетяна**

**0989192693**

**Привокзальна 24**