

Комплект Видеонаблюдения GreenVision GV-K-M 7304DP-CM02 LCD



AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

GV-K-M 7304DP-CM02 LCD

Основной процессор

Высокопроизводительный мультимедийный процессор HI3515

Операционная система

Встроенная LINUX

Ресурсы системы

Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети

Разрешение встроенного монитора

800×480

Стандарт

PAL/NTSC

Метод сжатия

H.264

Скорость записи

D1/CIF 1-25 кад/с

Детекция движения

396 зон (22×18), чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность), запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email

AvizInfo.com.ua

1/4

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Метод сжатия

G711A

Режим записи

Вручную, по расписанию (постоянная, по детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала)), стоп

Режим поиска

Время/дата, тревога, детекция движения & точный поиск (с точностью до секунды)

Хранение архива

Встроенный HDD или сеть

Резервное копирование

USB-устройство, сеть

Сетевой интерфейс

RJ-45 (10M/100M)

Функции сети

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, SMTP, FTP

Просмотр с мобильных устройств

Windows Mobile, Blackberry, iPhone, Android, Symbian

Видео вход

4 канала, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)

Видео выход

1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA - 1920x1080 max

Аудио вход

1 канал

Аудио выход

1 канал

USB интерфейс

2 порта USB2.0

HDD

1 SATA (max 2Tb)

Матрица

1/4" HDIS Color CMOS Sensor

Горизонтальное разрешение

700 ТВЛ

Стандарт видеосигнала

PAL

Тип объектива

f=3, 6мм

ИК-подсветка

~~20м (Ф5×24 Диода)~~

Число эффективных пикселей

720 (г) x 576 (в)

Электронный затвор (1/25)

1/50-1/100000s
Отношение сигнал/шум
Менее 48 дБ (при отключенной функции AGC)
Минимальная освещенность
0, 3 Lux
Баланс белого (WB)
Авто
Авторегулировка усиления (AGC)
Авто
Компенсация засветки фона (BLC)
Авто
Функция День/ночь
Авто
Угол обзора (Г)
75.7°
Синхронизация
Внутренняя
Видеовыход
1Vp-p Композитный выход (75Ω / BNC)
Класс защиты
IP66
Питание
DC 12V/100mA
Рабочая температура
(-10°C +50°C)
Цвет корпуса
Черный
Материал корпуса
Металл
Вес
400г
КАМЕРА АНТИВАНДАЛЬНАЯ

Матрица
1/4" HDIS Color CMOS Sensor
Горизонтальное разрешение
700 ТВЛ
Стандарт видеосигнала
PAL
Тип объектива
f=3, 6мм
ИК-подсветка
20м (Ф5×24 Диода)
Число эффективных пикселей
720 (г) x 576 (в)
Электронный затвор (AES)
1/50-1/100000s
Отношение сигнал/шум
Менее 48 дБ (при отключенной функции AGC)
Минимальная освещенность
0 Lux
Баланс белого (WB)
Авто
Авторегулировка усиления (AGC)
Авто
Компенсация засветки фона (BLC)
Авто
Функция День/ночь
Авто
Угол обзора (Г)
75.7°
Синхронизация
Внутренняя
Видеовыход
1Vp-p Композитный выход (75Ω / BNC)

~~Класс защиты~~

IP66

Питание

DC 12V/100mA

Робочая температура
(-10°C +50°C)
Цвет корпуса
Белый
Материал корпуса
Металл
Вес
500г

Price: **2 933 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Успенська Тетяна

0989192693

Привокзальна 24