

Эмаль КО814' эма-ь'КО81-4-эмаль КО-814'418

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

- 1) Применение грунтовки
 - а) При окраске изделий методом окунания и пневмораспыления грунтовки марок ГФ-017 перед применением разбавляют до рабочей вязкости сольвентом.
- 2) Разбавление:
 - а) Для окраски изделий распылением в электрополе грунтовку разбавляют растворителем РЭ4В и РЭ5В. Толщина однослойного покрытия после высыхания должна быть 15-20 мкм, двухслойного 30-40 мкм.
- 3) Хранение:
 - а) Срок хранения грунта ГФ-017 ТУ 6-27-7-89 - 6 месяцев со дня изготовления.
- 4) Стандарт:
 - а) ТУ 6-27-7-89
- 5) Эмаль КО-814

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482