

Грунтовка ХС-010'' *рунтовк* ХС-010'' грунтовка ХС-010*

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

Эмаль ГФ-1426 применяется для окрашивания различных деревянных и металлических поверхностей, обеспечивая им надежную защиту от внешних разрушительных фактов. Она решит все ваши проблемы связанные с покраской изделий из дерева и металла, обеспечивая им не только надежную защиту, но и привлекательный внешний вид. *Эмаль ГФ-1426 производится в соответствии с ГОСТ 6745-79 и является одноупаковочным материалом, представляющим собой суспензию пигментов в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителей. После нанесения краска образует на поверхности протекционную пленку защитного цвета, время высыхания которой до степени 3 при температуре (100±2)°С не более 3 часов. Условная вязкость эмали составляет 50-80с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0±0, 5) °С, а массовая доля нелетучих веществ находится в пределах от 58 до 60%. Она обладает хорошей адгезией к поверхности (не более 1 балла), высокой твердостью (не менее 0, 50 условных единиц по маятниковому прибору М-3) и прочностью при ударе не менее 50см по прибору У-1. Кроме того, защитная пленка обладает стойкостью к статическому воздействию воды при стандартных условиях в течение 24 часов, а так же стойкостью к воздействию индустриального масла и бензина не менее 36 и 8 часов соответственно при тех же условиях.

Price: **736 \$**Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09