

Эмаль ХВ-1120^А (эмал. ХВ=1120) ТУ 6-10-1227-77/лак КО-85фм= Назначение: ХВ-1120



КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

Эмаль ХВ-1120^А (эмал. ХВ=1120) ТУ 6-10-1227-77/лак КО-85фм=

Назначение:

ХВ-1120 применяется для окраски стальных и алюминиевых поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в условиях различных климатических районов.

Состав: ХВ 1120 ТУ 6-10-1227-77 – одноупаковочная, на основе перхлорвиниловой смолы с добавлением пластификатора.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид покрытия

гладкое, полуматовое

Цвет эмали

любой по желанию заказчика

Время высыхания до степени 3

- при температуре 20 град.С

не более 2 часов

- при температуре 60 град.С

не более 1 часа

Массовая доля нелетучих веществ

23÷29 %, масс.

Расход эмали на один слой (в зависимости от цвета)

50÷90 г/м²

Толщина одного слоя

10÷15 мкм

Рекомендуемое количество слоев

2

Способ применения:

При необходимости эмаль перед применением может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителем Р-12.

Нанесение:

Подготовленную эмаль наносят пневматическим и безвоздушным распылением, используя грунтовки для стали АК-070,

ВЛ-02, ВЛ-023, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ЭП-0263С, для алюминиевой поверхности - АК-070, ВЛ-02. Для промывки инструмента

можно использовать растворители Р-4, Р-12.

Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Работать при хорошей вентиляции и в резиновых перчатках. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Стойкость покрытия: Покрытие на основе ХВ 1120 обладает защитными свойствами в условиях умеренного климата не менее 3-х лет при условии нанесения покрытия по фосфатированной и загрунтованной поверхности.

Хранение: Хранить эмаль ХВ-1120 ТУ 6-10-1227-77 в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямого солнечного излучения и влаги.

Гарантийний термін зберігання - 8 місяців з дати виробництва.

Стандарт: ТУ 6-10-1227-77

Виробництво продукції – через 3-4 дні після оплати.

Замовлення емалі УРФ-1101 від 20кг

Відправка перевізниками.

Відділ продажів: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482