

**ЭП-140/ Эмаль КО-814= сертификата* эмаль КО-814/ эмаль АС1115
Эмаль НЦ – 25 – спос**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

ЭП-140/ Эмаль КО-814= сертификата* эмаль КО-814/ эмаль АС1115

Эмаль НЦ – 25 – способ применения: Материал наносят на поверхность методом распыления. Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии, обезжиривают и грунтуют, деревянные поверхности очищают от пыли и грязи. Грунтовки ГФ-0119, ГФ-021. При окрашивании небольших поверхностей допускается нанесение кистью или наливом. Расход эмали на однослойное покрытие 100-150 г/м2. Эмаль НЦ-25 перед применением тщательно размешивают и в случае необходимости разбавляют растворителями марок 645 и 646.

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Кривцова Елена Владимировна

0443832482, 04438315