

Напольный сверлильный станок Optimum OPTI Drill B 30 BS Vario



Івано-Франківськ, Україна

Описание сверлильного станка Optimum OPTI Drill B 30 BS Vario:

Напольный сверлильный станок Optimum OPTI Drill B 30 BS Vario для сверления, развертки и расточки отверстий в различных материалах. Станок Vario - с бесступенчатым регулированием оборотов шпинделя.

Особенности сверлильного станка Optimum OPTI Drill B 30 BS Vario:

Мощный и надежный привод с отличной частотной характеристикой

Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники

Большой ход пиноли - 125 мм

Шлифованные алюминиевые шкивы обеспечивают высокую плавность хода

Vario Speed (бесступенчатое регулирование числа оборотов шпинделя)

Правое-левое вращение шпинделя

Клиновые зубчатые ремни промышленного класса 7М, минимальная потеря мощности и отличная надежность

Перемещение сверлильного стола посредством зубчатой рейки

Регулируемый упор глубины сверления

Длинная эргономичная рукоятка подачи пиноли

Эргономичный выключатель со степенью защиты IP 54 и отдельной аварийной кнопкой

Цифровая индикация глубины сверления, цена деления 0,01 мм, измерение в мм/дюймах

Легкая смена инструмента посредством встроенного выталкивателя

Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем

Система подачи СОЖ со встроенным баком

Цифровая индикация числа оборотов шпинделя

Режим нарезания резьбы

Автоматический режим

Оптимальное соотношение цены и качества

Гарантия | Сервисное обслуживание | Распечатать

Характеристики

Технические характеристики: Модель станка OPTI Drill B 30 BS Vario

Номер артикула 302 1303

Двигатель (~50 Гц, 230 В) 2.2

Насос подачи СОЖ, Вт 40

Максимальный диаметр сверления в стали, мм 30

Выполнение резьбы в стали M16

Вылет оси шпинделя, мм 285

Ход пиноли, мм 125

Конец шпинделя МК 3

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Частота вращения шпинделя, об/мин 30 - 3900

Количество скоростей 4
Размер стола, мм 400 x 500
Повороты стола 360°
Размер Т-образных пазов, мм 14
Размер станда рабочей поверхности, мм 270 x 390
Расстояние шпindel-стол (не более), мм 780
Расстояние шпindel-основ. (не более), мм 1230
Диаметр колонны, мм 115
Габаритные размеры, мм 643 x 534 x 1850
Масса станка, кг 280

Price: **3 388 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Ковалевский Геннадий

(098)2104520

Промышленная 50/52