

## Напольный сверлильный станок Drilling 25



AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

Описание сверлильного станка FDB Maschinen Drilling 25:

Напольный сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 25 предназначен для сверления небольших отверстий, диаметром до 25 мм. Сверлильный станок предназначен для ведения сверлильных работ при обработке относительно небольших заготовок. Сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 25 предназначен для эксплуатации в условиях вспомогательного производства, например, в приборостроении, ремонтных цехах, или в мастерских учебно-производительных учреждений. Сверлильный станок FDB Maschinen Drilling 25 характеризуется достаточно простотой конструкции, которая обеспечивает высокую надежность оборудования, легкость в освоении и простоту в обслуживании. Сверлильный станок может поставляться с электропитанием 220 В, либо 380 В.

Особенности сверлильного станка FDB Maschinen Drilling 25:

- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники;
  - Быстросменный сверлильный патрон в комплекте поставки;
  - Высокая плавность хода, обеспечиваемая шлифованными алюминиевыми шкивами;
  - Высококачественные зубчатые приводные ремни исключают проскальзывание и потерю мощности;
  - Конечный выключатель кожуха ременной передачи;
  - Точный рабочий стол с диагональными Т-образными пазами;
  - Зубчатый механизм вертикального перемещения стола;
  - Рабочий стол наклоняется на  $\pm 45^\circ$  и вращается на  $360^\circ$ ;
  - Массивное большеразмерное основание с продольными пазами и ребрами жесткости;
  - Удобная, эргономичная рукоятка подачи пиноли;
  - Тихий и производительный электродвигатель;
  - Жесткая конструкция;
  - Тихий и производительный электродвигатель;
  - Жесткая конструкция;
  - Качество, проверенное временем;
  - Оптимальное соотношение цены и качества;
  - Упор глубины сверления;
  - Высокая точность вращения: радиальное биение шпинделя менее 0,02 мм;
- Гарантия | Сервисное обслуживание | Распечатать

Характеристики

Технические характеристики: Модель Drilling 25

Предельный диаметр сверления, мм  $\varnothing 25$

Вылет шпинделя, мм 190

Конец шпинделя Морзе 3

Число оборотов шпинделя, об/мин 210 - 2230

Число ступеней 12

Ход пиноли, мм 80  
Угол наклона стола, град 45°  
Угол поворота стола, град 360°  
Диаметр колонны, мм 70  
Размер стола, мм 290x290  
Размер Т-образных пазов, мм 14  
Мощность двигателя, Вт 550/ 750  
Рабочее напряжение, В 220 (380)  
Частота тока, Гц 50  
Габариты, мм 1215x475x275  
Вес станка, кг 81

---

Price: **8 500 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ковалевский Геннадий**

**(098)2104520**

**Промышленная 50/52**