

## Токарно-винторезный станок FDB Turner 280x700



AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

Описание токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 280x700:

Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 280x700, предназначен для обработки наружных и внутренних цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезания резьбы и обработки торцовых поверхностей деталей, типа тел вращения, с помощью разнообразных сверил, резцов, развёрток, зенкеров, плашек и метчиков. Станки FDB Maschinen Turner 280x700 отличаются оптимальным диапазоном оборотов, разрешающим использовать оснастку из быстрорежущей стали и инструмента на основе твердых сплавов. На токарно-винторезном станке можно выполнять внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцевых плоскостей, а также выполнять отрезку, проточку канавок. Дают соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов, заканчивая высокопрочными сталями. С помощью данного станка возможно производить нарезку всех разновидностей резьбы с большим диапазоном шага.

Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 280x700:

- Закаленные и шлифованные направляющие станины;
  - Закаленный шпиндель (DIN 6350);
  - Правое/левое вращение шпинделя;
  - Защитный экран;
  - Автоматическая продольная подача;
  - Кожух патрона с конечным выключателем;
  - Трапецидальная резьба ходового винта;
  - Металлокерамические подшипники ходового винта;
  - Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемой резьбы;
  - Призматические направляющие станины;
  - Высокая мощность главного привода;
- Гарантия | Сервисное обслуживание | Распечатать

Характеристики Фото

Технические характеристики: Параметр FDB Значение

Модель станка Turner 280x700

Напряжение питания, В 220

Рабочая частота тока, Гц 50

Потребляемая мощность, Вт 750

Расстояние между центрами, мм 700

Диаметр обработки над станиной, мм 280

Ширина станины, мм 165

Ход каретки, мм 80

Поперечный ход каретки, мм 140

Внутреннее отверстие шпинделя, мм 27

Конус шпинделя МК 4  
Конус пиноли МК 2  
Ход пиноли, мм 80  
Диапазон регулировки оборотов, об/мин 125 - 2000  
Количество ступеней 6  
Диапазон продольных подач, мм 0.07 - 0.20  
Дюймовая резьба, дюйм/об 8 - 56  
Метрическая резьба, мм/об 0.4 - 3.5  
Размеры, мм 1400x680x700  
Вес 190

---

Price: **2 324 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ковалевский Геннадий**

**(098)2104520**

**Промышленная 50/52**