

## Станок токарно-винторезный Turner 410x1500



AvizInfo.com.ua

Івано-Франківськ, Україна

Модель Turner 410x1000/1500

Мощность двигателя привода шпинделя 4 (5, 5) кВт/ 380 В/ 50 Гц

Мощность привода быстрого перемещения -

Высота центров 210 мм

Наибольший длина обработки 1000/ 1500 мм

Наибольший диаметр обработки над станиной 410 мм

Наибольший диаметр обработки над суппортом 224 мм

Наибольшая диаметр обрабатываемой над выемкой в станине 640 мм

Частота вращения шпинделя вперед /назад 25 - 2000 об/мин

Количество ступеней вперед/назад 16/ 16

Внутренний конус / присоединительная поверхность шпинделя МК 6/ Camlock ASA D1 - 6"

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе 52 мм

Ход поперечной / верхней каретки суппорта 230/ 140 мм

Внутренний конус / перемещение пиноли задней бабки МК 4 / 120 мм

Продольная подача 0, 05 - 1, 7 мм/об

Поперечная подача 0, 025 - 0, 85 мм/об

Пределы шага нарезаемых метрических резьб (количество шагов) 0, 2 - 14(39) мм

Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (количество шагов) 2 - 72(45)

Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (количество шагов) 8 - 120(21)

Пределы шага нарезаемых модульных резьб (количество шагов) 0, 2 - 3, 5(18)

Высота державки резца 20 мм

Длина 1950/ 2450 мм

Ширина 910 мм

Высота 1350 мм

Масса станка 1670/ 1980 кг

Price: **9 000 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Ковалевский Геннадий**

**(098)2104520**

**Промышленная 50/52**